



## Z-LITE ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sürekli-Acilde 60-180 dk. Süreli
- NiCD Pili
- ABS'den mamül kasa
- Ön yüzey şeffaf polikarbondan mamül (UV)
- Şarj ledli
- Test butonlu ( İsteğe bağlı )
- Acilde Yanan - Sürekli Yanan
- Uzun koridorlar , merdiven boşlukları , otopark ve fabrikalar gibi geniş kullanım alanlarında uygun aydınlatma sağlar.
- Elektrik kesintisinde otomatik olarak devreye girer.
- Led ile üretim yapılmaktadır. ( 5630 Led )
- LED 6500 Kelvin
- LED 2835 300-600-1000 Lümen
- CE , ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 Yıl Garantili

- 60-180 min. time in case of Emergency
- Ni-Cd Battery
- ABS product casing
- Transparent diffuser cover (UV )
- Charger LED
- Test Button ( Optional )
- Constantly light - Emergency light
- Provides proper illumination in a wide area of use such as long corridors, stairways, parking lots and factories.
- Spot fixtures step in automatically only in case of power cut.
- Production with Led. ( 5630 Led )
- Led 6500K
- Led 2835 300Lm-600Lm-1000Lm
- CE , ISO 9001:2015 Certificate
- 2-Year Guarantee

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	LAMBA IŞIK GÜCÜ	LÜMEN	IP SINIFI	BOYUTLAR	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
Z-LITE S-1901	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	20 F LED	300 LM	55	336X136X48 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
Z-LITE S-1903	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	600 LM	55	336X136X48 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
Z-LITE S-3000	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	1000 LM	55	336X136X48 mm	-10 / +60°C	2 W	220-240 V
Z-LITE S-3001	SÜREKLİ ACİLDE	60 DK.	40 F LED	1000 LM	55	336X136X48 mm	-10 / +60°C	2 W	220-240 V
Z-LITE SIVA ALTI APARAT	--	--	--	--	--	--	--	--	--