



S-LITE

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- Sürekli - Acilde 180 Dk.
- LED ile Üretim
- Ni-Cd Pil
- Zincirli ve Aparatlı Model
- Sıva altı aparat
- Tavan ve Duvar Tipi
- Tavan,duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilen, standartlara uygun, yönlendirmeler için tasarlanmıştır.
- 2,8 mm saydam pleksiglas difüzör kullanılmıştır.
- Kasa alüminyum yan kapaklar abs den mamüldür, kasa beyaz ve gri renk seçilebilir.
- Sarj Ledli
- Test Butonlu
- CE , ISO 9001:2015 Sertifikalı
- 2 Yıl Garantili

- 180 min. time in case of Emergency
- Production with Led.
- Ni-Cd Battery
- Chained and Fitting Model
- Under plaster mounting
- Ceiling and Wall Type
- Designed for routings that can be used in ceilings, walls and overhead door applications conforming to standards.
- 2,8 mm transparent plexiglass diffuser was used.
- The case is made of aluminum and the side covers are made of ABS, there are white and grey options for the case.
- Charger LED
- Test Button
- CE , ISO 9001:2015 Certificate
- 2-Year Guarantee

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	LAMBA IŞIK GÜCÜ	LÜMEN	IP SINIFI	BOYUTLAR	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
26180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	8 F LED	120 LM	20	260X195X40 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
30180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	10 F LED	150 LM	20	300X215X40 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
39180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	16 F LED	240 LM	20	400X255X40 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V
45180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	18 F LED	270 LM	20	455X255X40 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V

